

p2e Ref.: V1600.01



	Feld 1, Einspeiseschalter	Feld 2, Abgänge
Dimensionen: HxBxT	2000x2400x800	2000x1200x800
Gewicht:	...kg (ohne Schalter)	...kg (ohne Schalter)
Spannung/Frequenz:	230/400VAC	230/400VAC
Max Strom:	1600A	1600A
Schalter austauschbar:	2x Sace Emax E2 bis 1600A	Xx XR00 bis 160A Xx XR1 bis 250A Xx XR2 bis 400A
Spannungsmessungen:	Pro Schalter: 1x Eingangsseitig und 1x Sammelschiene	-
Ansteuerung:	Pro Schalter: separater Ein-/Ausbefehl inkl. Motoraufzug	-
Hilfskontakte:	Pro Schalter: 2x EM, 2x AM und 1x Ausgelöst Meldung	-
Anschlussart:	Direkt/ Klemmen	Direkt/ Klemmen
Anschluss:		
Schutz-System:	TN-S	TN-S

Das Feld 1 besteht aus zwei Einbauöffnungen, welche mit Sace Einspeiseschaltern bestückt werden kann. Die beiden Schalter können unabhängig voneinander angesteuert werden. Die Schaltanlage ist ideal, um ein temporäres Notstromaggregat an die bestehende Stromversorgung anzuschliessen. Die Schalter können von fern jederzeit geschaltet werden und durch die vorbereiteten Spannungsabgriffe ist auch ein Synchronisieren der beiden Netze möglich.

Anwendungsbeispiel:

